

Clé mixte à cliquet, réversible, pouce, 5/16" x 144 mm



Clé mixte à cliquet Joker avec côté de cliquet coudé et levier d'inversion. Avec fonction de retenue par plaque métallique dans la mâchoire, ce qui réduit le risque de perdre les vis et les écrous. La butée de fin de course intégrée peut empêcher le glissement de la tête de vis vers le bas et permet d'appliquer des couples élevés. La plaque métallique interchangeable dans la mâchoire bloque les vis et les écrous avec des dents extra-dures et réduit le risque de dérapage. La géométrie à double hexagone assure une liaison positive avec la vis ou l'écrou, ce qui réduit également le risque de dérapage. Le faible angle de rotation inverse de seulement 30° du côté de la mâchoire évite de devoir retourner la clé pendant le vissage, ce qui prend beaucoup de temps. Le mécanisme de cliquet réversible du côté de l'anneau avec une denture fine (80 dents) assure une grande flexibilité, même dans les espaces de montage réduits. Mécanisme à cliquet d'une précision audible. Le robuste élément d'encliquetage en deux parties permet en outre une extrême stabilité. Avec un côté de cliquet incliné de 15° pour un travail sûr avec des couples élevés. La géométrie spéciale forgée assure une transmission de couple élevée et une grande résistance à la flexion. Fabriqué en acier au chrome-molybdène performant

avec revêtement nickel-chrome pour une protection élevée contre la corrosion. Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles.

- Avec fonction de maintien pratique grâce à une plaque métallique dans la mâchoire.
- Pas de glissement grâce à la butée de fin de course
- Avec denture fine élevée et élément d'arrêt robuste
- Côté cliquet incliné de 15°.
- Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles

Numéro d'article	WL88775
Modèle	6001 Joker Switch
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05020075001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	220 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	22 mm
Longueur avec emballage	246 mm
Largeur avec emballage	89 mm
Hauteur avec emballage	62 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	144 mm
Taille de la clé	5/16"

Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé
WL88778	1/2"
WL88782	3/4"
WL88776	3/8"

WL88780	5/8"
WL88775	5/16"
WL88777	7/16"
WL88764	8 mm
WL88779	9/16"
WL88765	10 mm
WL88766	11 mm
WL88781	11/16"
WL88767	12 mm
WL88768	13 mm
WL88769	14 mm
WL88770	15 mm
WL88771	16 mm
WL88772	17 mm
WL88773	18 mm
WL88774	19 mm