

Tournevis isolé VDE avec diamètre de lame et de manche réduit, Pozidriv/fente, # 1 x 80 mm



Tournevis isolé VDE pour vis à fente avec diamètre de lame et de poignée réduit, également pour l'actionnement de vis profondes dans des situations de travail particulièrement étroites. Avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et en douceur : Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, tandis que les zones de préhension souples garantissent une transmission élevée du couple. Test unitaire à 10.000 V pour un travail en toute sécurité à la tension autorisée de 1.000 V. La protection anti-roulement hexagonale évite les roulements gênants sur le lieu de travail.

- Lames isolées pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1.000 volts.
- Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, zones de préhension souples pour une transmission de couple élevée
- Avec marquage de la poignée pour faciliter la recherche et le tri de l'outil
- Avec protection hexagonale contre le roulement

- Avec un diamètre de lame et de poignée réduit

Numéro d'article	WL88789
Modèle	165 iSS PZ/S VDE
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05020132001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	161 mm
Largeur	26 mm
Hauteur	26 mm
Longueur avec emballage	209 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	51 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	oui
Type à vis	#1 (Pozidriv/fendu)
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	80 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis
WL88789	#1 (Pozidriv/fendu)
WL88791	#2 (Pozidriv/fendu)