

Clé mâle coudée multicolore, métrique, BlackLaser, 5 x 154 mm



Clé mâle coudée Wera de qualité supérieure avec revêtement tubulaire confortable à code couleur. L'outil est ainsi rapidement à portée de main et la poignée ergonomique et agréable ménage les mains, même par basses températures. Le profil Hex Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et la destruction de la tête de vis est pratiquement éliminée. La bille sur la branche longue permet de travailler en toute sécurité, même dans des positions de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, y compris contre la corrosion, et une longue durée de vie. Marquage de la taille au laser et donc résistant à l'abrasion sur la clé mâle coudée pour un accès rapide.

- Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
- Hex-Plus permet aux vis à six pans creux de vivre plus longtemps
- Revêtement de tuyau à code couleur, agréable au toucher, même à basses températures
- Avec tête hexagonale sphérique sur la branche longue

- Marquage de la poignée résistant à l'abrasion

| | |
|-------------------------------|--|
| Numéro d'article | WL88958 |
| Modèle | 950 SPKL |
| Fabricant | WERA |
| Numéro d'article du fabricant | 05022610001 |
| Données du fabricant du GPSR | WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de |
| Longueur | 160 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur avec emballage | 244 mm |
| Largeur avec emballage | 82 mm |
| Hauteur avec emballage | 24 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Batterie incluse | non |
| VDE | non |
| Conforme aux normes ESD | non |
| Douille hexagonale | 5 mm |
| Longueur de la lame | 154 mm |

Autres versions

| Numéro d'article | Douille hexagonale |
|------------------|--------------------|
| WL88953 | 1,5 mm |
| WL88968 | 1/4" |
| WL88964 | 1/8" |
| WL88954 | 2 mm |
| WL88955 | 2,5 mm |
| WL88956 | 3 mm |
| WL88970 | 3/8" |
| WL88966 | 3/16" |

| | |
|----------------|-------------|
| WL88963 | 3/32" |
| WL88957 | 4 mm |
| WL88958 | 5 mm |
| WL88969 | 5/16" |
| WL88965 | 5/32" |
| WL88962 | 5/64" |
| WL88959 | 6 mm |
| WL88967 | 7/32" |
| WL88960 | 8 mm |
| WL88961 | 10 mm |

