

Tournevis ESD, 1 IPR x 40 mm



Tournevis Micro Wera de qualité supérieure pour les vissages de mécanique de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible d'effectuer un vissage à la vitesse de l'éclair. Il n'est plus nécessaire de passer du temps à manipuler. La zone de force avec zones souples intégrées assure la transmission de couples de desserrage et de serrage élevés. Zone de précision pour un angle de rotation correct lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre une précision d'ajustage et une protection optimisée contre la corrosion. La résistance électrique de surface du matériau Wera ESD est de $\leq 10^{+9}$ ohms. Les composants sont ainsi protégés en toute sécurité contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Take it easy Localisateur d'outils avec code couleur par profil et poinçon de taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil dont on a besoin.

- Tournevis Kraftform Micro pour vis intérieures IPR TORX PLUS®.
- Outil sûr du point de vue électrostatique grâce à une résistance de surface de $\leq 10^{+9}$ ohms
- Poignée Kraftform Micro à plusieurs composants pour un vissage rapide et ergonomique
- La pointe Wera Black Point offre une précision d'ajustage et une protection optimisée contre la corrosion
- Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les profils et estampillage des tailles

Numéro d'article	WL89381
Modèle	1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05030135001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	140 mm
Largeur	19 mm
Hauteur	19 mm

Products for the electronic industry



Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	64 mm
Hauteur avec emballage	34 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Longueur de la lame	40 mm