

Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4", 1/4" x 123,5 mm



Porte-embouts avec fonction de cliquet intuitive. Le mécanisme de cliquet intégré dans le manche, avec une denture fine (36 dents/angle de reprise 10°), simplifie et accélère le vissage sans qu'il soit nécessaire de le recommencer péniblement. Le "twist" accélère le travail. Le mécanisme à cliquet entièrement intégré dans le manche assure un travail très maniable et sans effort. Commutation ergonomique en position droite/gauche ou 0. Poignée Kraftform Plus pour un travail ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Le mandrin à changement rapide Rapidaptor permet de changer d'embout en un clin d'œil sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent maintient les embouts en place.

- Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et séries de raccords Wera 1 et 4
- Mécanisme de cliquet intégré dans le manche
- Le mécanisme à cliquet intégré avec denture fine assure un travail rapide et sûr.

- Vitesse de travail élevée : le mécanisme de cliquet permet également de "tordre" lors du vissage
- Commutation intuitive et ergonomique sur la position droite/gauche ou 0

Numéro d'article	WL89509
Modèle	838 RA-R M
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05051493001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	145 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	35 mm
Longueur avec emballage	145 mm
Largeur avec emballage	60 mm
Hauteur avec emballage	35 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	123,5 mm