

Embout BTZ pour vis à fente, 0,8 x 5,5 x 25 mm



Zone de torsion dans laquelle l'énergie cinétique est dissipée lors des pics de charge. Avec une zone de bi-torsion plus souple pour éviter la torsion de la pointe de l'embout en cas de charges élevées. Augmentation significative de la durée de vie du produit. Dur, pour une utilisation universelle. Hexagone 1/4", adapté aux porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

- Pour vis à fente
- Avec zone BiTorsion pour amortir les pics de charge
- Réduction considérable du risque de rupture, augmentation significative de la durée de vie
- Dur, pour une utilisation universelle
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série de raccords 1 Wera)

Numéro d'article	WL89543
Modèle	800/1 BTZ
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05056064001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	25 mm
Largeur	7 mm
Hauteur	7 mm
Longueur avec emballage	58 mm
Largeur avec emballage	34 mm

Products for the electronic industry



Hauteur avec emballage	15 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du bit	25 mm
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Largeur de la lame	5,5 mm
Épaisseur de la lame	0,8 mm

Autres versions

Numéro d'article	Largeur de la lame x Épaisseur de la lame
WL89543	5,5 mm x 0,8 mm
WL89544	5,5 mm x 1 mm
WL89545	6,5 mm x 1,2 mm