Embout à six pans creux Hex-Plus BO, 2 x 89 mm



Embouts Wera à dureté élevée pour vis à six pans creux, pour une utilisation universelle. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces d'appui dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de vis est quasiment éliminée. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces d'appui dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de vis est pratiquement éliminée. Les vis à six pans creux BO possèdent un tenon en saillie dans leur profil d'entraînement. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, car ces vis ne peuvent pas être actionnées avec des outils à six pans creux "normaux".Hexagone 1/4", adapté aux porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

- Pour vis à six pans creux avec goupille de sécurité
- Hex-Plus fait vivre les vis à six pans creux plus longtemps
- Dur, pour une utilisation universelle
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série de raccords Wera 4)

Numéro d'article	**WL89783**
Modèle	840/4 Z
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05059640001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	89 mm
Largeur	7 mm
Hauteur	6 mm
Longueur avec emballage	118 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	15 mm
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Longueur du bit	89 mm
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Douille hexagonale	2 mm

Autres versions

Numéro d'article	Douille hexagonale
WL89783	**2 mm**
WL89784	2,5 mm
WL89785	3 mm
WL89786	4 mm
WL89787	5 mm
WL89788	6 mm