

Tournevis dynamométrique à préréglage fixe, manche pistolet, 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm



Tournevis dynamométrique Wera. Poignée pistolet Kraftform pour une transmission de couple particulièrement élevée, multi-composants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite valeur de l'échelle. Pour toutes les applications nécessitant un couple constant et une précision de répétition. La valeur de couple peut être modifiée dans la plage de mesure à l'aide d'un outil supplémentaire (kit de réétalonnage, à commander sous le numéro de code 05137002001). Vérifier ensuite la valeur réglée à l'aide d'un appareil de contrôle de couple disponible dans le commerce. Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis bloquées. Technologie de changement rapide Rapidaptor pour un changement d'embout en un clin d'œil. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Poignée Kraftform multicomposants avec zones dures et molles pour des vitesses de travail élevées et pour ménager la paume de la main.

• Tournevis dynamométrique préréglé en usine avec poignée pistolet.

- Avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
- Technologie Rapidaptor pour un changement d'embout ultra-rapide
- Pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4".
- Signal de déclenchement lorsque la valeur réglée est atteinte

Numéro d'article	WL90371
Modèle	Kraftform 7463
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05074728001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	218 mm
Largeur	81 mm
Hauteur	51 mm
Longueur avec emballage	218 mm
Largeur avec emballage	81 mm
Hauteur avec emballage	51 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série 7400 Kraftform
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Couple (de)	3 Nm
Couple (à)	8,8 Nm