Tournevis dynamométrique ESD, à couple réglable, mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 2,5-11,5 in. lbs.



Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Réglage variable du couple avec une précision maximale. Réglage simple de la valeur de couple nécessaire sans outil spécial. Bonne lisibilité de la valeur de l'échelle. Technologie de changement rapide Rapidaptor pour un changement d'embout en un clin d'œil. Couple de desserrage illimité pour débloquer les vis bloquées. Poignée Kraftform multicomposants avec zones dures et molles pour une vitesse de travail élevée et pour ménager la paume de la main. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
• Tournevis dynamométrique Kraftform ESD réglable avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
• Outil sûr du point de vue électrostatique grâce à une résistance de surface de ≤ 10⁹ ohms
• Manche Kraftform Micro à plusieurs composants pour un vissage rapide et ergonomique
• Avec protection anti-roulement hexagonale pour éviter de rouler
• Avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4

Numéro d'article	**WL90372**
Modèle	Kraftform 7445 ESD
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05074733001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	155 mm

Largeur	36,5 mm
Hauteur	36,5 mm
Longueur avec emballage	155 mm
Largeur avec emballage	36,5 mm
Hauteur avec emballage	36,5 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série 7400 ESD Kraftform
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui