

Tournevis dynamométrique ESD, valeur de mesure fixe préréglée avec mandrin à changement rapide, 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm



Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite valeur de l'échelle. Pour toutes les applications nécessitant un couple constant et une précision de répétition. La valeur de couple peut être modifiée dans la plage de mesure à l'aide d'un outil supplémentaire (kit de réétalonnage, à commander sous le numéro de code 05137003001). Vérifier ensuite la valeur réglée à l'aide d'un appareil de contrôle du couple disponible dans le commerce. Avec mandrin à changement rapide pour un changement d'embout en un clin d'œil. Couple de desserrage illimité pour débloquer les vis bloquées. Poignée Kraftform multicomposants avec zones dures et souples pour une vitesse de travail élevée et pour ménager la paume de la main. Convient aux embouts à emmanchement Halfmoon de 4 mm (Wera série 9) et à emmanchement HIOS de 4 mm (Wera série 21).
Veillez noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Tournevis dynamométrique Kraftform ESD préréglé en usine et réglable.
- Outil sûr sur le plan électrostatique grâce à une résistance de surface de $\leq 10^9$ ohms.
- Convient aux embouts avec entraînement Halfmoon de 4 mm et HIOS de 4 mm
- Enclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple défini est atteint
- Poignée Kraftform pour un vissage rapide et ergonomique

Numéro d'article	WL90393
Modèle	Kraftform 7455 ESD
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05074826001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzeter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.wera.de

Longueur	170 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	40 mm
Longueur avec emballage	170 mm
Largeur avec emballage	40 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série 7400 ESD Kraftform
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Couple (max.)	0,1 Nm

