

Clé dynamométrique, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite, 1/4", 2,5-25 Nm



Clé dynamométrique réglable pour un serrage contrôlé à droite. Avec entraînement carré de 1/4". La fonction de couple peut être désactivée (fonction Torque Lock), ce qui permet d'utiliser l'outil également pour le desserrage. Réglage et sauvegarde faciles de la valeur prédéfinie. L'enclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes facilite en outre le réglage sûr de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déclenchement robuste garantit un signal de déclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple préréglé est atteint. Cliquet réversible à denture fine avec 45 dents. La précision est de $\pm 4\%$ selon la norme DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Avec entraînement carré 1/4".
- Fonction Torque Lock : la fonction de couple peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour le desserrage.
- Extra Click : réglage du couple de serrage audible et perceptible.
- La clé dynamométrique se déclenche de manière audible et perceptible
- Plage de mesure : 2,5-25 Nm ; précision $\pm 4\%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Numéro d'article	WL90424
Modèle	Lock A 5 que Lock A 5
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05075690001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	330 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	320 mm
Longueur avec emballage	330 mm
Largeur avec emballage	320 mm

Hauteur avec emballage	320 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Couple	2,5 – 25 Nm