

Clé dynamométrique, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite, 1/4", 2,5-25 Nm



Clé dynamométrique réglable pour un serrage contrôlé à droite. Avec prise six pans extérieurs pour embouts 1/4". Convient également pour les douilles 1/4" avec l'adaptateur 870/1 (05136000001). La fonction de couple peut être désactivée (fonction Torque Lock), ce qui permet d'utiliser l'outil également pour le desserrage. Réglage et sauvegarde faciles de la valeur prédéfinie. L'enclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes facilite en outre le réglage sûr de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déclenchement robuste garantit un signal de déclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple pré-réglé est atteint. Cliquet réversible à denture fine avec 45 dents. La précision est de $\pm 4\%$ selon la norme DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Fonction Torque Lock : la fonction de couple peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour le desserrage.
- Avec logement d'embout 1/4" pour un serrage contrôlé vers la droite
- Extra Click : réglage du couple audible et palpable
- La clé dynamométrique se déclenche de manière audible et perceptible
- Plage de mesure : 2,5-25 Nm ; précision $\pm 4\%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Numéro d'article	WL90425
Modèle	Lock A 6 que Lock A 6
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05075691001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	330 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Longueur avec emballage	330 mm
Largeur avec emballage	50 mm

Hauteur avec emballage	50 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Couple	2,5 – 25 Nm