

Clé dynamométrique, réglable, fonction Torque Lock, carré traversant (1/4"), serrage à droite/à gauche, 2,5-25 Nm



Clé dynamométrique réglable pour un serrage contrôlé à droite et à gauche. Avec entraînement carré de 1/4". La fonction de couple peut être désactivée (fonction Torque Lock), ce qui permet d'utiliser l'outil également pour le desserrage. Réglage et sauvegarde faciles de la valeur prédéfinie. L'enclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes facilite en outre le réglage sûr de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déclenchement robuste garantit un signal de déclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple préréglé est atteint. Cliquet réversible à denture fine avec 45 dents. La précision est de $\pm 4\%$ selon la norme DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Pour serrage à droite et à gauche
- Fonction Torque Lock : la fonction de couple peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour le desserrage.
- Avec carré traversant (y compris verrouillage de la noix breveté)
- Extra Click : réglage du couple audible et palpable
- La clé dynamométrique se déclenche de manière audible et perceptible

Numéro d'article	WL90427
Modèle	Lock A 5 R/L Lock A 5 R/L
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05075693001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	330 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Longueur avec emballage	330 mm
Largeur avec emballage	50 mm

Hauteur avec emballage	50 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Couple (de)	2,5 Nm
Couple (à)	25 Nm