

Tournevis pour vis à fente "lame d'atelier", 1,2 x 6,5 x 150 mm



Tournevis Kraftform Plus de qualité supérieure. Manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail ergonomique agréable, évitant ampoules et durillons. Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, tandis que les zones de préhension souples garantissent une transmission élevée du couple. La pointe des tournevis Lasertip Wera est rendue microscopiquement rugueuse par des rayons laser. Cette surface rugueuse "mord" littéralement dans la tête de vis. Le dérapage involontaire appartient désormais au passé. Le localisateur d'outils Take it easy avec code couleur par profil et poinçon de taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil dont on a besoin. La protection contre le déroulement hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

- Tournevis pour vis à fente
- Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, zones de préhension souples pour une transmission de couple élevée
- Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les profils et estampillage des tailles
- Avec lame hexagonale et aide à la clé pour la transmission de couples plus élevés

- Pointe Lasertip pour une meilleure tenue dans la tête de vis

Numéro d'article	WL90556
Modèle	334 SB
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05100030001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	315 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	35 mm
Longueur avec emballage	348 mm
Largeur avec emballage	121 mm
Hauteur avec emballage	80 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de la lame	150 mm
Largeur de la lame	6,5 mm
Épaisseur de la lame	1,2 mm

Autres versions

Numéro d'article	Largeur de la lame x Épaisseur de la lame
WL90556	6,5 mm x 1,2 mm
WL90557	8 mm x 1,2 mm