

Embout pour vis à six pans creux, 5/32" x 50 mm



Embouts Wera durs et résistants pour vis à six pans creux, pour une utilisation universelle. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces d'appui dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de vis quasiment éliminée. Hexagone 1/4", convient aux porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

- Pour vis à six pans creux
- Hex-Plus permet aux vis à six pans creux de vivre plus longtemps.
- Dur, pour une utilisation universelle
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série de raccords Wera 4)

Numéro d'article	WL90871
Modèle	840/4 Z
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05135096001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	50 mm
Largeur	7 mm
Hauteur	6 mm
Longueur avec emballage	58 mm
Largeur avec emballage	34 mm
Hauteur avec emballage	15 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Longueur du bit	50 mm
VDE	non

Products for the electronic industry



Conforme aux normes ESD	non
Douille hexagonale	5/32"

Autres versions

Numéro d'article	Douille hexagonale	Longueur du bit
WL41127	0,05"	50 mm
WL91109	0,9 mm	50 mm
WL41113	1,5 mm	50 mm
WL90874	1/4"	50 mm
WL89796	1/4"	89 mm
WL91187	1/4"	152 mm
WL90869	1/8"	50 mm
WL89792	1/8"	89 mm
WL91182	1/8"	152 mm
WL90865	1/16"	50 mm
WL41176	2 mm	89 mm
WL89777	2,5 mm	50 mm
WL41177	2,5 mm	89 mm
WL89778	3 mm	50 mm
WL71796	3 mm	89 mm
WL28347	3 mm	152 mm
WL90872	3/16"	50 mm
WL89795	3/16"	89 mm
WL91185	3/16"	152 mm
WL90867	3/32"	50 mm
WL89790	3/32"	89 mm
WL89779	4 mm	50 mm
WL71797	4 mm	89 mm
WL28348	4 mm	152 mm
WL89780	5 mm	50 mm
WL71798	5 mm	89 mm
WL28349	5 mm	152 mm
WL91167	5/16"	50 mm

WL90871	5/32"	50 mm
WL89794	5/32"	89 mm
WL91184	5/32"	152 mm
WL90866	5/64"	50 mm
WL89789	5/64"	89 mm
WL89781	6 mm	50 mm
WL71799	6 mm	89 mm
WL28350	6 mm	152 mm
WL90873	7/32"	50 mm
WL73443	7/32"	89 mm
WL91186	7/32"	152 mm
WL90868	7/64"	50 mm
WL89791	7/64"	89 mm
WL89782	8 mm	50 mm
WL73442	8 mm	89 mm
WL90870	9/64"	50 mm
WL89793	9/64"	89 mm
WL91183	9/64"	152 mm