

## Cliquet à emmanchement 1/2", 1/2" x 277 mm



Cliquet Zyklop à emmanchement 1/2". Surface chromée noire mate robuste et de haute qualité. La denture fine de 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°. La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée dans n'importe quelle position grâce à l'interrupteur coulissant placé des deux côtés. Travailler sans problème avec un grand espace pour les mains est possible même dans des situations de montage très étroites ou difficiles à atteindre. La fixation définie à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantit un travail sûr sans que la tête du cliquet ne glisse. En position 0°, le cliquet avec adaptateur et embout peut être utilisé comme un tournevis traditionnel. La construction en masse d'inertie assure l'accélération du processus de vissage. La structure à symétrie de révolution de la poignée Kraftform et la douille à roue libre favorisent le vrillage rapide. La forme parfaitement adaptée à la main de la poignée Kraftform permet d'éviter les blessures de la main telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour la poignée garantissent une prise rapide sans risque que la peau ne "colle" à la poignée. Les zones plus souples et "antidérapantes" permettent de transmettre sans perte des forces élevées. Pour douilles carrées 1/2" ainsi que pièces d'assemblage 1/2" à entraînement carré, avec blocage à bille.

- Surface chromée noire mate de haute qualité et robuste.
- Réunit 5 types de cliquets en un seul cliquet
- Construction à masse d'inertie et douille à rotation rapide à bonne prise en main pour une vitesse de travail très élevée
- Avec tête de cliquet librement orientable, déclenchement par bouton-poussoir et inversion gauche/droite
- Denture fine, d'où un faible angle de reprise de 5

Numéro d'article	WL90914
Modèle	8000 C Black Edition Zyklop Speed
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05135882001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.wera.de

Longueur	270 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	50 mm
Longueur avec emballage	270 mm
Largeur avec emballage	60 mm
Hauteur avec emballage	50 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Taille du lecteur	1/2"

