

Porte-embouts universel avec jonc d'arrêt puissant, 1/4" x 100 mm

Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3. Douille en acier inoxydable pour une protection anticorrosion particulière. Le jonc d'arrêt particulièrement résistant garantit un maintien optimal de l'outil dans le porte-embouts. L'aimant permanent particulièrement puissant maintient les embouts en place. Hexagone 1/4", convient aux visseuses à admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

- Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4".
- Avec douille en acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
- Entraînement hexagonal extérieur 1/4" (série de raccords Wera 4)
- Bague d'arrêt solide pour un maintien optimal de l'outil dans le porte-outil
- Un puissant aimant permanent maintient les embouts à l'épreuve des bombes

Numéro d'article	WL91118
Modèle	899/4/1 S
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05160977001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	155 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	25 mm
Longueur avec emballage	209 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	51 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	100 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL91117	50 mm
WL91115	75 mm
WL91118	100 mm
WL91119	200 mm
WL91120	300 mm