

Bras de support linéaire jusqu'à 15 Nm max., câble de traction inclus



Léger et pivotant, le bras de support linéaire est parfaitement adapté au guidage précis de l'outil en angle et à l'absorption des forces de réaction, des vibrations ainsi que du poids de la machine. Il est également idéal dans les espaces restreints. Grâce à la large gamme de porte-outils disponibles, il est possible d'adapter pratiquement n'importe quel outil à main. Des douilles à recirculation de billes à fonctionnement fluide garantissent un positionnement précis de l'outil, tant à la verticale qu'à l'horizontale.

- Maniabilité parfaite grâce à son faible poids
- Idéal également dans les espaces restreints
- Aucun couple de rotation/réaction, même à des vitesses de rotation élevées
- Hauteur de travail réglable individuellement
- Les bras de support linéaires sont d'usage universel
- La plupart des outils s'adaptent au porte-outil sans modification

Disponible en option

- Supports pour montage sur table, sur colonne, au plafond et mural
- Colonne d'une hauteur de 1 000 mm
- Deuxième ressort de traction pour les charges plus lourdes

Numéro d'article	WL92085
Fabricant	WEIDINGER
Numéro d'article du fabricant	LTA 15-200
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Hauteur de la colonne	700 mm
Domaine d'activité	317-519 mm
Course maximale du câble	3 kg
Plage de pivotement	360 °
Dimensions du socle	80x135 mm
Porte-outil	28-44 mm
Capacité de charge	3 kg
Conforme aux normes ESD	non
Couple (max.)	15 Nm