

Unité d'alimentation à 4 canaux, 230 V



L'unité de commande DME permet d'utiliser au moins quatre outils de soudage ou de dessoudage en même temps et est entièrement compatible avec 13 outils JBC, fournissant jusqu'à 150 W par outil.

- Elle présente un design de style DDE avec une interface à sept boutons, offrant ainsi une expérience utilisateur plus robuste et plus intuitive.
- Elle dispose d'une alimentation à découpage et d'une performance thermique améliorée. Elle fonctionne avec le système de soudure JBC Most Efficient Soldering System et les modes sommeil et veille pour garantir une grande efficacité, une stabilité thermique et une durée de vie prolongée des pannes de fer à souder.
- Lorsque deux outils ou plus sont connectés, la station offre un écran partagé pour surveiller et contrôler facilement tous les canaux actifs. Une connexion pour une pédale est également disponible.
- Le port USB intégré permet de mettre à jour le logiciel, de créer des diagrammes et de gérer les paramètres directement depuis le PC.
- L'appareil est compatible avec les modules MSE-B, MVE-A et MNE-A (non compatible

avec MSE-A).

- Puissance de crête : 150 W par outil
- Tension/résistance crête-masse : satisfait et dépasse les normes ANSI/ESD S20.20 et IPC J-STD-001F.
- Précision de la température : +/-3 % (en utilisant une cartouche de référence)
- Connexions : USB-A pour la mise à jour du firmware, les graphiques et les profils ; USB-B pour la communication avec le PC ; RJ12 pour l'aspirateur/les périphériques/les robots.

Numéro d'article	WL92356
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	DME-2B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	232 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	120 mm
Longueur avec emballage	258 mm
Largeur avec emballage	328 mm
Hauteur avec emballage	208 mm
Longueur avec emballage en pouces	10,16 in
Largeur avec emballage en pouces	12,91 in
Hauteur avec emballage en pouces	8,19 in
Contenu de la livraison	1x unité de commande
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	DME
Pouvoir	200 W
Tension	230 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
Plage de température °F	190 – 840 °F
Accessoires assortis	MSE-B, MVE-A, MNE-A, PA120, AM120, HT420, AT420, T210, T210N, T245, T245N, DS360, DT530, DR560, AP250, KNE, GN, P305, CHB, FAE1, FAE1P, FAE2, FAE1 KIT1, FAE1 KIT2
Stabilité de la température °C	1,5 °C +/-
Stabilité de la température °F	3 °F +/-

Température ambiante 10 – 40 °C

Conforme aux normes ESD oui

