

Station de soudage B-Iron avec outil B.NANO, avec écran portable



B.IRON NANO est un outil léger et ergonomique qui offre une précision maximale pour le brasage des CMS.

La courte distance entre la panne et la poignée assure un contrôle exceptionnel pour les travaux délicats, et la liberté de mouvement sans précédent optimise le travail sous une loupe ou dans des zones hors de l'établi.

Chaque charge de batterie permet de réaliser jusqu'à 120 petites soudures CMS.

Inclus dans la livraison :

- Le nano-outil B.NANO, entièrement compatible avec la gamme de cartouches C115. Il dispose également d'un clip en forme de stylo pour faciliter le transport et d'un mode d'économie d'énergie qui peut être activé en plaçant le capuchon.
- Station de chargement BCB pour recharger automatiquement l'outil lorsqu'il est placé

dans le porte-outil.

- HPTE0C9SA Pincette de haute précision avec revêtement époxy ESD. Conçue pour maintenir en toute sécurité les petits composants.
- PDS Écran portable 8,6" avec application B.IRON

Il dispose également d'un changeur de cartouche rapide qui permet de changer de cartouche facilement et en toute sécurité, d'un nettoyeur de pointe avec laine de laiton et d'une membrane anti-éclaboussures.

Station :

Tension d'entrée : 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Puissance : 40 W

Puissance de l'outil : 12 V / 1000 mA

Sortie USB : 5 V / 1000 mA

Outil

Puissance de crête : 15 W

Température sélectionnable : 100 à 450 °C / 210 à 840 °F

Précision de la température : ± 3 % (avec cartouche de référence)

Batterie : Li-Ion 7,4 V / 120 mAh

Temps de charge : 30 minutes

Température ambiante : 10-50 °C / 50-122 °F

Poids : 35 g / 0,08 lb

Résistant aux ESD : Conforme à la norme ANSI/ESD S20.20

CONSOLE

Taille de l'écran : 8,6".

Connectivité : Bluetooth 5.0

Batterie : Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Poids et dimensions :

B.IRON système alimenté par batterie :

202 x 200 x 211 mm / 2,15 kg.

7,95 x 7,87 x 8,31 pouces / 4,74 lb.

emballage :

265 x 243 x 160 mm / 2,72 kg.

10,43 x 9,57 x 6,30 pouces / 6,00 lb.

Remarque ESD :

Tous les composants B.IRON sont conformes aux normes CE, mais l'outil lui-même n'est pas mis à la terre. Pour respecter les réglementations ESD, l'utilisateur de l'outil B.IRON doit donc être mis à la terre conformément aux normes ESD.

Numéro d'article	WL92412
Gamme de modèles	B-IRON
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	BIN-5B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	202 mm
Largeur	211 mm
Hauteur	200 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	oui
Pouvoir	40 W
Tension	100 – 240 V
Plage de température °C	100 – 450 °C
Précision de la température °C	± 3 %
Station (type)	station de soudage
Conforme aux normes ESD	oui