

Rework Station DMPSD-2QB avec 4 pièces à main, 230 V, 200 W



DMPSD convient parfaitement pour le brasage de précision, la retouche de CMS et les tâches à haut rendement et garantit un dessoudage efficace des composants traversants. Il garantit une qualité de brasage exceptionnelle grâce au système de brasage le plus efficace de JBC, tandis que la gestion intelligente de la chaleur prolonge la durée de vie de la panne et réduit la consommation d'énergie.

Inclus dans la livraison :

- L'unité de contrôle DME 4-Tool gère jusqu'à 4 outils simultanément et est entièrement compatible avec 13 outils JBC différents, fournissant jusqu'à 150 W par outil.
- Le DMPSE fonctionne simultanément avec la poignée de précision T210, la poignée polyvalente T245, la micro-pincette réglable AM120 et le fer à dessouder coudé DT530.
- Le module de dessoudage électrique MSE offre une puissance d'aspiration exceptionnelle allant jusqu'à 85 % de vide et garantit une élimination précise et efficace des points de soudure.

Unité de commande DME
Puissance nominale : 200 W

Products for the electronic industry



Puissance de pointe : 150 W par outil

Température sélectionnable : 90 à 450 °C / 190 à 840 °F

Stabilité de la température au ralenti (air immobile) : $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F / Conforme et supérieur à IPC J-STD-001F

Précision de température : ± 3 % (en utilisant une cartouche de référence)

Ajustement de la température : ± 50 °C / ± 90 °F via le menu de configuration de la station

Tension/résistance entre la pointe et la masse : Conforme et supérieur à ANSI/ESD S20.20 et IPC J-STD-001F

Température ambiante de fonctionnement : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Connexions

USB-A :

Mise à jour du firmware,
Graphiques et profils,
Microscope USB Dino-Lite
(modèles AM2011, AM2111)

USB-B :

Communication PC

RJ12 :

Dispositif d'aspiration/périphériques/robots

Module MSE

Puissance : 42 W

Vide : 85 % / 640 mmHg / 25,4 inHg

Débit : 35 SLPM

Température ambiante : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Raccord de pédale : Oui

Conforme aux normes CE

Résistant aux décharges électrostatiques

Poids et dimensions

Unité de contrôle

232 x 148 x 120 mm / 10,70 kg.

9,13 x 5,83 x 4,72 in / 23,59 lb.

Emballage

620 x 385 x 395 mm / 17,32 kg.

24,41 x 15,16 x 15,55 in / 38,17 lb.

Numéro d'article

WL92421

Fabricant

JBC

Products for the electronic industry



Numéro d'article du fabricant	DMPSD-2QB
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	232 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	148 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pouvoir	150 W
Puissance nominale	200 W
Tension	230 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
Précision de la température °C	± 3 %
Station (type)	station de dessoudage, station de soudage
Stabilité de la température °C	±1.5 °C
Température ambiante	10 – 40 °C
Conforme aux normes ESD	oui