

Station de réparation RMSE-2QJ, avec fer à dessouder DR560, fer à souder T245 et fer à air chaud JT-T2A.



La station RMSE, équipée du module MSE, garantit un dessoudage efficace et précis grâce à son système d'aspiration performant. Elle offre la solution la plus rapide et la plus sûre pour les travaux de brasage et de finition, y compris les applications à air chaud. La station dispose de modules empilables et comprend tous les accessoires nécessaires pour vous faciliter le travail.

Grâce au système de brasage le plus efficace de JBC, elle offre la meilleure qualité de brasage. De plus, les modes sommeil et veille contribuent à prolonger la durée de vie de la panne et à réduire la consommation d'énergie.

Inclus dans la livraison :

- Unité de contrôle DDE 2 outils, qui contrôle jusqu'à deux outils en même temps et qui est entièrement compatible avec 13 outils JBC différents et qui fournit jusqu'à 150 W par outil.
- RMSE, qui fonctionne simultanément avec le fer à dessouder DR560, la poignée universelle T245 et le kit de tuyau chauffant JTT.
- Module de dessoudage électrique MSE avec une puissance d'aspiration exceptionnelle pour un dessoudage complet.
- Station à air chaud JTSE qui contrôle la finition en fonction des profils de température et de débit d'air.

Unité de contrôle DDE

Puissance nominale : 200 W

Puissance de pointe : 150 W par outil

Température sélectionnable : 90 à 450 °C / 190 à 840 °F

Stabilité de la température au ralenti (air immobile) : $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F / Conforme et supérieur à IPC J-STD-001F

Précision de température : ± 3 % (en utilisant une cartouche de référence)

Ajustement de la température : ± 50 °C / ± 90 °F via le menu de configuration de la station

Tension/résistance entre la pointe et la masse : Conforme et supérieur à ANSI/ESD S20.20 et IPC J-STD-001F

Température ambiante de fonctionnement : 10-40 °C / 50-104 °F

Connexions

USB-A :

Mise à jour du firmware,

Graphiques et profils,

Microscope USB Dino-Lite

(modèles AM2011, AM2111)

USB-B :

Communication PC

RJ12 :

Dispositif d'aspiration/périphériques/robots

Unité de contrôle JTSE

Puissance nominale : 700 W

Température sélectionnable : 150 à 450 °C / 300 à 840 °F

Régulation du débit d'air : 5 à 50 SLPM

Vide : 30 % / 228 mmHg / 9 inHg

Profils : 25 (jusqu'à 10 étapes pour chacun), 1 profil prédéfini

Connecteur type K TC : 1 pour le contrôle et la protection

Protection ESD : Conforme à ANSI / ESD S20.20-2021

Equilibrage de potentiel : Connexion à l'EPA

USB-A : mise à jour du firmware, graphiques et profils

USB-B : communication avec le PC

Connexion RJ12 : télécommande ou connexion FAE pour dispositif d'aspiration

Connecteur de pédale : Commande de l'outil

Module MSE

Puissance : 42 W

Vide : 85 % / 640 mmHg / 25,4 inHg

Débit : 35 SLPM

Température ambiante : 10-40 °C / 50-104 °F

Raccord de pédale : Oui

Conforme aux normes CE : Sécurité ESD

Poids et dimensions

Unité de contrôle

232 x 148 x 295 mm / 12,50 kg.

9,13 x 5,83 x 11,61 in / 27,56 lb.

Emballage

700 x 410 x 390 mm / 18,55 kg.

27,56 x 16,14 x 15,35 in / 40,90 lb.

Numéro d'article	WL92424
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	RMSE-2QJ
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	232 mm
Largeur	295 mm
Hauteur	148 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Tension	230 V
Station (type)	station de dessoudage, station de soudage
Conforme aux normes ESD	oui