

Appareil d'aspiration Zero Smog 4V



L'unité d'aspiration Zero Smog 4V est facile à installer et peut être utilisée comme système central compact. Une turbine puissante et sans entretien garantit une aspiration continue des fumées avec un débit maximal allant jusqu'à 230 m³/h. La fonction CFC règle automatiquement la vitesse de la soufflerie et optimise la puissance d'aspiration nécessaire, réduisant ainsi le bruit et la consommation d'énergie.

- Équipé d'un filtre à particules HEPA H13 et d'un préfiltre à poussières fines F7
- La fonction Constant Flow Control (CFC) garantit une aspiration régulée de manière optimale pour chaque poste de travail, indépendamment du nombre de postes raccordés.
- Contrôle électronique des filtres avec fonction d'alarme visuelle et sonore
- Faible niveau d'émission sonore pour des zones de travail calmes
- Niveau de bruit max. Puissance de la soufflerie 230 m³/h
- Port RS232, peut être commandé à distance par télécommande (accessoire en option) ou par un PC avec port RS232
- 4 roulettes pour déplacer facilement l'unité
- Filtre à particules H13 + filtre à gaz (50% charbon actif + 50% permanganate de

potassium)

- Buses compatibles : WX WT
- Capacité maximale : 1-4 postes de travail
- USB : L'interface USB permet d'effectuer des mises à jour du firmware, un test d'efficacité et une fonction de journal des données. Le support USB ne doit pas être branché plus de 2 minutes ! Ensuite, le module USB est automatiquement désactivé.

Numéro d'article	WL92589
Fabricant	WELLER
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	345 mm
Largeur	325 mm
Hauteur	505 mm
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none">• Filtre compact pour Zero Smog 4V, WFE 2S• Filtre à poussières fines F7 WFE 2S, Zero Smog 4V• Bouche d'aspiration Easy-Click 60 droite
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Fréquence	60 Hz
Tension	120 V
Fusible	1,6 A
Vide	2,700 Pa
Niveau sonore (de)	48 dBA
Type de filtre	filtre compact
Série d'appareils	Zéro pollution 4V
Conforme aux normes ESD	oui
Capacité	230 m3/h