Ioniseur 5842, 2 ventilateurs, alarme autonome, sans alimentation, ISO14644-1 classe 3



• Neutralisation des charges électrostatiques sur les postes de travail par montage en overhead
• Zone d'ionisation de 60 x 120 cm
• Système de nettoyage automatique de l'émetteur
• Soufflerie avec flux d'air réglable à quatre niveaux
• Auto-équilibrage de la tension de décalage à ± 3 V
• Ionisation basée sur la haute tension (Steady-state DC Tech.)
• Production d'ozone 0,005 ppm
• Convient à la classe de salle blanche ISO 14644, classe 3
• Dimensions : 813 x 69,9 x 138 mm
• SANS bloc d'alimentation
Option : Bloc d'alimentation 24VDC, 65W P/N 14-1710-01

Numéro d'article	**WL93100**
Fabricant	SIMCO
Numéro d'article du fabricant	91-5842-32-NX01A
Données du fabricant du GPSR	SIMCO-ION TM Aalsvoort 74 NL-7241 Lochern www.simco-ion.de
Longueur	813 mm

Largeur	69,9 mm
Hauteur	138 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Compatible pour salle blanche	oui
Plage d'ionisation	60 x 120 cm
Production d'ozone	0,005 ppm
Conforme aux normes ESD	oui