

Magasin pour circuits imprimés 7004.3 Métal , 400 x 563 x 460 mm



Pour protéger les circuits imprimés, les plaques supérieures et inférieures sont entièrement fermées.
Rien ne peut pénétrer par le haut ou par le bas et une plus grande rigidité est garantie.

Réglage synchrone de la paroi de l'âme :
Grâce à quatre broches de précision et au palier sans jeu, la largeur du circuit imprimé peut être réglée rapidement et avec précision.

Sécuriser les circuits imprimés pendant le transport :
Les sécurités de transport de type A sont fournies séparément pour les magasins partiellement montés. Il est également possible de commander en option le type B ou C.

Ajustement à la largeur du circuit imprimé à la main
- en tirant sur la courroie dentée

- Réglage fin en tournant le volant

Réglage motorisé sur la largeur du circuit imprimé au niveau de l'accouplement :
Lorsque le magasin est positionné dans l'Unloader, le servomoteur est relié à l'engrenage de la broche par un accouplement.

Fixation du réglage de la largeur :

La courroie dentée est fixée par un Fastlock (fermeture rapide). Lors du réglage manuel à la largeur du circuit imprimé, la pince est soulevée par pression et s'enclenche. La courroie crantée est à nouveau fixée en appuyant sur le levier d'arrêt. En cas de réglage motorisé de la largeur, la bride de serrage est soulevée à l'aide d'un poussoir pendant le processus de positionnement.

Sécurité de transport A et Fastlock inclus.

Numéro d'article	WL93231
Fabricant	CAB
Numéro d'article du fabricant	8919904
Données du fabricant du GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Longueur	460 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	563 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Type de montage	{montiert}
Conforme aux normes ESD	oui
Série de magazines PCB	Série 7000
Matériau du magasin PCB	Métal
Température des tiroirs	200 °C
Température ambiante	100 °C
Matériau Parois rainurées	Métal
Matériau plaque de base	Tôle d'acier
Largeur du circuit imprimé	40 – 330 mm
Longueur du circuit Imprimé	447 mm