

Fil à souder Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,75 mm, C3+, sans plomb, 500 g



Ce fil à souder de Tamura Elsold a été développé pour des applications professionnelles dans la fabrication électronique, le domaine de l'entretien ainsi que pour les soudures de réparation exigeantes. L'alliage sans plomb Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307) offre une excellente soudabilité, une grande fiabilité et des connexions électriques stables. Grâce à son diamètre de 0,75 mm, ce fil à souder est particulièrement adapté aux travaux de soudure manuelle de précision et aux assemblages électroniques fins.

Le flux sans halogène C3+ assure un mouillage optimal des points de soudure et permet d'obtenir des résultats de soudure propres et reproductibles. Les résidus de flux sont conçus pour être « no-clean », ce qui évite souvent un nettoyage supplémentaire. La technologie MA-S micro-alliée augmente en outre la résistance à l'oxydation et améliore la fiabilité du processus lors de travaux de soudure prolongés.

- Alliage : Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307)

- Diamètre du fil : 0,75 mm
- Type de flux : C3+
- Teneur en flux : 3,5 %
- Classe de flux : ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Flux sans halogène
- Version sans plomb
- Micro-alliage MA-S pour une résistance accrue à l'oxydation
- Poids de la bobine : 500 g

Numéro d'article	WL93259
Modèle	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Numéro d'article du fabricant	RÖLOT6138
Données du fabricant du GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Unité de contenu détaillée	500 g
Batterie incluse	non
Classe de flux	1.1.3, F-SW32, ROL0
Alliage	Sn99Ag0,3Cu0,7
Type de flux	C3+
Contenu du flux	3,5 %
Classification	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Diamètre du fil	0,75 mm
Alliage	Sn99Ag0,3Cu0,7
Sans plomb/contenant du plomb	sans plomb
Conforme aux normes ESD	non