

Fil à souder Sn99Ag0,3Cu0,7, 1,0 mm, flux de type 3064, sans plomb, 1 kg



Le fil à souder de Tamura Elsold, composé d'un alliage sans plomb Sn99Ag0,3Cu0,7, est idéal pour les travaux de soudure exigeants dans la fabrication, la maintenance et la réparation de composants électroniques. Cet alliage étain-argent-cuivre de haute qualité garantit des soudures fiables, électriquement conductrices et résistantes aux contraintes mécaniques. Grâce au flux intégré de type 3064, même les surfaces difficiles à mouiller, telles que le nickel, le laiton ou le bronze, peuvent être soudées de manière sûre et propre.

Avec un diamètre de 1,0 mm, ce fil à souder offre un dosage optimal pour les travaux de soudure manuelle et les applications de réparation. Le flux de classe ROM1 (F-SW26) qu'il contient garantit un excellent mouillage et favorise la formation de joints de soudure propres et durables. Grâce à sa formulation sans plomb, ce fil de brasage répond aux exigences environnementales et de fabrication modernes et convient à une utilisation

professionnelle dans la production électronique.

- Fil à souder sans plomb avec alliage Sn99Ag0,3Cu0,7
- Diamètre de fil de 1,0 mm pour un dosage précis
- Type de flux 3064 pour un mouillage optimal
- Convient également au nickel, au laiton et au bronze
- ROM1 / F-SW26 Classification du flux
- Connexions électriques et mécaniques fiables
- Idéal pour la fabrication, la réparation et l'entretien de composants électroniques
- Bobine de 1 kg pour une utilisation professionnelle intensive

Numéro d'article	WL93261
Modèle	Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Numéro d'article du fabricant	RÖLOT0093
Données du fabricant du GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Unité de contenu détaillée	1 kg
Batterie incluse	non
Classe de flux	1.1.2, F-SW26, ROM1
Alliage	Sn99Ag0,3Cu0,7
Type de flux	3064
Contenu du flux	3,3 %
Classification	• ROM1 • 1.1.2 • F-SW26
Diamètre du fil	1 mm
Alliage	Sn99Ag0,3Cu0,7
Sans plomb/contenant du plomb	sans plomb
Conforme aux normes ESD	non