Ecouvillon salle blanche Swab, 124 mm, grande surface, mousse, classe salle blanche ISO 8, 100 pièces



Cet écouvillon Foam Cleanroom est conçu pour les tâches de nettoyage dans les salles blanches classées ISO 8 (Cleanliness Class 100.000). La tête en mousse à large surface avec polyuréthane à pores ouverts permet une absorption efficace des particules et des liquides sur des surfaces plus larges et est idéale pour le nettoyage des surfaces et des détails dans des environnements contrôlés.

Dimensions de l'écouvillon :
• Longueur totale : 124 mm
• Longueur de la tête de mousse : 24 mm
• Largeur de la tête en mousse : 12 mm
• Largeur de la tige : 5,7 mm

Domaines d'application

• Nettoyage de surfaces et de détails dans les salles blanches ISO 8 (classe 100.000)
• Elimination de particules, de résidus de produits ou de solvants
• Nettoyage de grandes surfaces ou de surfaces se chevauchant
• Préparation de composants et de surfaces de travail avant des processus de montage ou de mesure
• Contrôle et élimination des impuretés les plus fines dans les fentes et les transitions

Conditionnement
Les écouvillons polyester Cleanroom sont livrés en unité d'emballage de 100 pièces.
• Convient aux salles blanches ISO-8 (Cleanliness Class 100.000)
• Tête en mousse à grande surface pour un nettoyage efficace des surfaces et des points.
• Mousse de polyuréthane à pores ouverts (100 ppi) avec une grande capacité d'absorption des particules
• Faible résidu non volatil (NVR) et faible teneur en ions
• Surface douce et non abrasive pour un nettoyage en douceur des matériaux sensibles
• Tête en mousse liée thermiquement - pas de contamination par des adhésifs
• Tige en PP stable pour une application manuelle contrôlée
• Compatible avec les milieux de nettoyage et les solvants courants

Numéro d'article	**WL93459**
Fabricant	DS SAFETY WEAR
Numéro d'article du fabricant	DFS712
Données du fabricant du GPSR	DS SafetyWear Im Rohnweiher 14 DE-53797 Lohmar www.dssafetywear.de
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	1 Unité d'emballage
Longueur totale	124 mm
Conforme aux normes ESD	non