

Conteneur RAKO-ESD 300 x 200 x 220 mm



Le bac Euro ESD RAKO d'Utz est électriquement conducteur et peut être déplacé manuellement à l'aide de deux poignées. Ce bac en plastique est donc polyvalent et peut être utilisé dans de nombreux secteurs. Le bac ESD mesure 300 x 200 x 220 mm. Conductivité de surface conforme à la norme DIN EN CEI 61340-5-3 : $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ et $< 1 \times 10^{11} \Omega$.

- Décharge électrostatique
- Empilable
- Ergonomique
- Robuste
- Durable
- Recyclable

[<https://www.weidinger.eu/fr/configurateurs/separateurs-et-intercalaires>! Configurer des compartiments et des intercalaires]

Numéro d'article	WL93698
Nom alternatif de l'article	1290550
Fabricant	UTZ
Numéro d'article du fabricant	1290550
Données du fabricant du GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Contenu de la livraison	1 bac RAKO 300 x 200 x 220 mm en version ESD
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Norme ESD	61340-5-3
Longueur extérieure	300 mm
Largeur extérieure	200 mm
Hauteur extérieure	220 mm
Longueur intérieure	260 mm
Largeur intérieure	160 mm
Hauteur intérieure	217 mm
Batterie incluse	non
Capacité de charge	25 kg
Volume (litres)	9 l
Propriétés de l'emballage	déductif
Compatible pour salle blanche	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	$\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$
Boîtes de stockage de matériel	ESD PP
Hauteur utile	205 mm
Hauteur d'empilage	205 mm
Couvercle inclus	non
Conforme aux normes ESD	oui