Conteneur RAKO-ESD 200 x 150 x 120 mm



Le bac Euro ESD RAKO d'Utz est électroconducteur et peut être déplacé manuellement à l'aide de deux poignées. Ce bac en plastique est ainsi polyvalent et peut être utilisé dans de nombreux secteurs. Le bac ESD mesure 200 x 150 x 120 mm. Conductivité de surface conforme à la norme DIN EN IEC 61340-5-3 : $\geq 1 \times 10^4$ Ω et $< 1 \times 10^{11}$ Ω.

- Décharge électrostatique
- Empilable
- Ergonomique
- Robuste
- Durable
- Recyclable

[https://www.weidinger.eu/fr/configurateurs/separateurs-et-intercalaires|Configurer des compartiments et des intercalaires]

Numéro d'article	**WL93720**

Nom alternatif de l'article	1067444
Fabricant	UTZ
Numéro d'article du fabricant	3-237-0.EL.9210
Données du fabricant du GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Contenu de la livraison	1 bac RAKO 200 x 150 x 120 mm en version ESD
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Norme ESD	61340-5-3
Longueur extérieure	200 mm
Largeur extérieure	150 mm
Hauteur extérieure	120 mm
Longueur intérieure	162 mm
Largeur intérieure	112 mm
Hauteur intérieure	114 mm
Capacité de charge	25 kg
Volume (litres)	2 l
Propriétés de l'emballage	déductif
Compatible pour salle blanche	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	≥1x104Ω und < 1x1011Ω
Boîtes de stockage de matériel	ESD PP
Hauteur utile	105 mm
Hauteur d'empilage	105 mm
Couvercle inclus	non
Conforme aux normes ESD	oui