

Conteneur RAKO-II-ESD 400 x 300 x 145 mm



Le bac Euro ESD RAKO d'Utz est électroconducteur et peut être déplacé manuellement à l'aide de deux poignées en forme de coquille. Ce bac en plastique est ainsi polyvalent et peut être utilisé dans de nombreux secteurs. Le bac ESD mesure 400 x 300 x 145 mm. Conductivité de surface conforme à la norme DIN EN CEI 61340-5-3 : $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ et $< 1 \times 10^{11} \Omega$.

- Décharge électrostatique
- Empilable
- Ergonomique
- Robuste
- Durable
- Recyclable

[<https://www.weidinger.eu/fr/configurateurs/separateurs-et-intercalaires> | Configurer des compartiments et des intercalaires]

Numéro d'article WL93732

Nom alternatif de l'article 1070000

Products for the electronic industry



Fabricant	UTZ
Numéro d'article du fabricant	3-4313N-0.EL.9210
Données du fabricant du GPSR	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Contenu de la livraison	1 bac RAKO-II 400 x 300 x 145 mm en version ESD
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Norme ESD	61340-5-3
Longueur extérieure	400 mm
Largeur extérieure	300 mm
Hauteur extérieure	145 mm
Longueur intérieure	363 mm
Largeur intérieure	263 mm
Hauteur intérieure	130 mm
Batterie incluse	non
Capacité de charge	25 kg
Volume (litres)	12 l
Propriétés de l'emballage	déductif
Compatible pour salle blanche	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	$\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$
Boîtes de stockage de matériel	ESD PP
Hauteur utile	130 mm
Hauteur d'empilage	130 mm
Couvercle inclus	non
Conforme aux normes ESD	oui