Lot de tapis de table ESD Mini Pro, 5 pièces, gris 400 x 400 mm



Le kit de tapis de table ESD SafeGuard Mini Pro offre une solution complète pour le secteur de l'électronique. Avec ses dimensions de 400 x 400 mm et son épaisseur de 2 mm, ce tapis de table ESD à deux couches est idéal pour une utilisation dans la fabrication électronique. Le tapis résiste à la chaleur et à la soudure, aux produits chimiques et à l'huile, et conserve une élasticité durable, ce qui l'empêche de s'enrouler.
Le kit comprend un câble ESD en spirale, un bracelet ESD, une fiche de mise à la terre ESD et un câble de mise à la terre ESD. Tous les composants bénéficient d'une finition de haute qualité et sont conformes aux directives RoHS.
Grâce à une résistance de surface comprise entre 10^6 et 10^7 ohms, ce kit garantit une dissipation sûre des charges électrostatiques.
• Résistant à la chaleur et à la soudure
• Résistance thermique selon le test du fil incandescent (Glow wire test) - CEI 60335-1:2010 - jusqu'à 750 °C et selon le test à la flamme d'aiguille (Needle Flame test) conformément à

la norme CEI 60695-11, jusqu'à 30 s.
• Résistance aux produits chimiques et aux huiles
• Élastique en permanence, résistant à l'abrasion et confortable
• Conforme à la directive RoHS
• La surface antireflet facilite le travail
• Tapis de table ESD à deux couches (dissipatif/conducteur)
• La résistance de surface est comprise entre 10^6 et 10^7 ohms (EN 61340-2-3)

Numéro d'article	**WL93767**
Modèle	SG-TMS-GR-GL-Mini-Pro-2DK
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-TMS-GR-GL-MINI-PRO-2DK-400X400X2
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	400 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	2 mm
Contenu de la livraison	Tapis de table ESD Premium, gris 400 x 400 mm - WL54959 Bracelet ESD, 3 mm DK - WL42052 Câble spiralé ESD, 2 Mohm - WL42084 Câble de mise à la terre, L = 1,8 m - WL32120 Fiche de mise à la terre, 2 x 10 mm DK - 32123
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Informations sur la couleur du fabricant	gris
Couleur	gris
Matériel	Caoutchouc naturel et caoutchouc synthétique
Conforme RoHS	oui
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Type de surface	dessous de plat
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Résistance à la température	Essai au fil incandescent selon la norme CEI 60335-1:2010 – jusqu'à 750 °C
Résistivité volumique typique (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Dureté ISO 7619	shore A 75
Résistance des matériaux/pression EN/ISO 24343-1	< 0,20mm

Résistance à l'abrasion ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibilité EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	oui
Inflammabilité	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Résistance au glissement, dynamique COF EN13893	> 0,30
Résistance aux taches EN/ISO 26987	résistant, en fonction de la concentration et de la durée d'exposition
Résistance à l'huile et à la graisse (ASTM D471)	Variation limitée du volume et de la masse
Nettoyage	Utiliser des produits de nettoyage ESD adaptés
Surface	Tapis de table ESD à deux couches
Coins	arrondi
Conforme aux normes ESD	oui
Connexion	2x bouton poussoir 10 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur x Largeur
WL93767	**400 mm x 400 mm**
WL45059	400 mm x 600 mm
WL45060	600 mm x 600 mm
WL45061	900 mm x 600 mm
WL45062	1200 mm x 600 mm