Ago dosatore piegato, 45°, oliva, 0,5".



Le punte curvate Optimum® in acciaio inossidabile con supporti SafetyLok™ sono disponibili con curve a 45° e 90°. Consentono un dosaggio preciso e ripetibile del materiale anche in applicazioni difficili.
Dispensing needle for cartridge

- 45° angled
- Capillary L = 1/2"
- D inside = GA 14 (1,51-1,56 mm), olive
- Capillary passivated stainless steel
- Polypropylene receptacle with Luer-Lock thread
- inner diameter: 1,54 mm

Articolo n.	**WL11683**
Modello	5114-45-B / 7018044
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7018044
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12

	DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	verde oliva
Misura	GA 14
Angolo dell'ago di erogazione	45 °
Lunghezza capillare (pollici)	0,5 in
Tipo di punta (aghi erogatori)	Punta Angolata
Diametro interno	1,54 mm
Diametro esterno	1,83 mm
Forma della punta	Piegata
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza capillare (pollici) & Angolo dell'ago di erogazione
WL11683	**0,5 in & 45 °**
WL22577	0,5 in & 90 °
WL29884	1,5 in & 45 °