

## Ago dosatore piegato, 45°, rosa, 0,5".



Le punte curve Optimum® in acciaio inossidabile con supporti SafetyLok™ sono disponibili con curve a 45° e 90°. Consentono un dosaggio preciso e ripetibile del materiale anche in applicazioni difficili.

Dispensing needle for cartridge

- 45° angled
- Capillary L = 1/2"
- D inside = GA 20 (0.58-0.62 mm), pink
- Capillary passivated stainless steel
- Polypropylene receptacle with Luer-Lock thread
- inner diameter: 0.61 mm

Articolo n.

WL11703

Products for the electronic industry



Modello	5120-45-B / 7018179
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7018179
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Rosa
Misura	GA 20
Angolo dell'ago di erogazione	45 °
Lunghezza capillare (pollici)	0,5 in
Tipo di punta (aghi erogatori)	Punta Angolata
Diametro interno	0,61 mm
Diametro esterno	0,91 mm
Forma della punta	Piegata
Conforme alle ESD	No

## Altre versioni

Articolo n.	Angolo dell'ago di erogazione
<b>WL11703</b>	<b>45 °</b>
WL28587	90 °