

Spellafili T-5 Standard



The T-5 Standard wire stripper from IDEAL impresses with its precise workmanship and high functionality. Developed for professional applications, this tool enables effortless and clean stripping of a wide range of conductors and strands. Profile-ground blades in knife design for precise and easy stripping without nicking the insulation material. Integrated wire cutter and bending holes. Practical pliers tip for high gripping force. Clearly legible, laser-marked wire dimensions. Spring-loaded, automatic opening of the pliers. Corrosion-resistant burnished surface. Robust steel construction for solid wire AWG 18-10 steel yellow. The robust design and ergonomic shape ensure comfortable handling and a long service life. An indispensable tool for electricians, technicians and anyone who wants to carry out precise and efficient work in the field of cable processing.

- Lame rettificate a profilo nel design dei coltelli per un'esecuzione esatta e semplice
- Spelare senza intaccare il materiale isolante.
- Taglia filo integrato e fori di piegatura.
- Pratica punta della pinza per un'elevata forza di presa.
- Dimensioni dei fili applicati con il laser, chiaramente leggibili.
- A molla, apertura automatica della pinza.
- Superficie brunita resistente alla corrosione.
- Costruzione robusta in acciaio
- per filo pieno AWG 18-10
- Acciaio

- giallo

| | |
|--------------------------------|---|
| Articolo n. | WL12947 |
| Modello | 45-120 |
| Linea di modelli | T-5 |
| Produttore | IDEAL |
| Codice articolo del produttore | 45-120 |
| Dati del produttore GPSR | IDEAL Industries International BV Franciscusweg 267 NL-1216 Hilversum www.idealind.com |
| Lunghezza | 241 mm |
| Larghezza | 102 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| VDE | No |
| Conforme alle ESD | No |
| Lunghezza dell'utensile | 241 mm |
| Tipo di pinza | Spellafili Manuale |

Altre versioni

| Articolo n. | Linea di modelli |
|----------------|------------------|
| WL12947 | T-5 |
| WL12948 | T-6 |
| WL12950 | T-7 |
| WL26689 | T-8 |