

## Pistola a saldare, serie CLASSIC

---



The JBC soldering gun from the CLASSIC series, model PULSMATIC 55N, is a high-quality tool for precise and efficient soldering in electronics production. This soldering gun is characterized by its versatility and is suitable for various coil sizes, allowing it to be optimally adapted to different requirements.

An outstanding feature of this soldering gun is the short heat-up time of just 2 minutes up to a temperature of 250°C. This means you can start your soldering work quickly and work effectively without having to wait for long periods. The manual solder wire feeder enables precise dosing of the solder wire and ensures clean results every time.

The JBC soldering gun not only impresses with its technical features, but also with its reliability and durability. With this quality product, you are investing in a tool that you can rely on in your everyday work.

- per bobine di varie dimensioni
- Tempo di riscaldamento fino a 250° C: 2 min
- con alimentazione manuale del filo di saldatura

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Articolo n.</b>                          | <b>WL13304</b>                                                                    |
| Modello                                     | PULSMATIC 55N                                                                     |
| Produttore                                  | JBC                                                                               |
| Codice articolo del produttore              | 2552016                                                                           |
| Dati del produttore GPSR                    | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Lunghezza con imballaggio                   | 245 mm                                                                            |
| Larghezza con imballaggio                   | 185 mm                                                                            |
| Altezza con imballaggio                     | 45 mm                                                                             |
| Contenuto della confezione                  | incl. rotolo di filo per saldatura 50 g e punta di saldatura C-20D                |
| Unità di vendita                            | 1 Pezzo                                                                           |
| Unità di contenuto                          | 1 Pezzo                                                                           |
| Incl. batteria                              | No                                                                                |
| Potenza nominale                            | 33 W                                                                              |
| Voltaggio                                   | 230 V                                                                             |
| Dimensione della bobina                     | 50 g                                                                              |
| Manipolo (tipo)                             | Pistola Di Saldatura                                                              |
| Incl. punta per saldatura                   | Sì                                                                                |
| Temperatura della punta di saldatura (max.) | 410 °C                                                                            |
| Intervallo di temperatura °C (a)            | 410 °C                                                                            |
| Suggerimenti per l'abbinamento              | 55N                                                                               |
| Diametro della punta di saldatura           | 2,7 mm                                                                            |
| Punta/e saldante/i inclusa/e                | C-20D                                                                             |
| Unità di controllo corrispondente           | Netzbetrieb                                                                       |
| Conforme alle ESD                           | No                                                                                |
| Diametro del filo                           | 1 mm                                                                              |