

## Spellafili auto-regolante 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup>



The self-adjusting wire stripper, 0.03 - 10.0 mm<sup>2</sup>, 200 mm from KNIPEX impresses with its precise workmanship and high functionality. Developed for professional applications, this tool enables effortless and clean stripping of a wide variety of conductors and strands. For solid, stranded and fine-stranded conductors with plastic or rubber insulation Adapts automatically to the different conductor cross-sections: therefore no damage to the conductor Cutting depth can be adjusted for different insulation materials With wire cutter for Cu and Al conductors stranded up to 10 mm<sup>2</sup> and solid up to 6 mm<sup>2</sup> Smooth-running mechanism Blade and plastic clamping jaws easily replaceable Low weight The robust design and ergonomic shape ensure comfortable handling and a long service life. An indispensable tool for electricians, technicians and anyone who wants to carry out precise and efficient work in the field of cable processing.

- Per conduttori solidi, a trefoli e flessibili con isolamento in plastica o gomma
- Si adatta automaticamente alle diverse sezioni dei conduttori: in questo modo non si verificano danni ai conduttori
- Profondità di taglio regolabile per diversi materiali isolanti
- Con tagliafilari per conduttori in rame e alluminio a trefoli fino a 10 mm<sup>2</sup> e solidi fino a 6 mm<sup>2</sup>.
- Meccanica a funzionamento regolare
- Coltelli e ganasce in plastica facilmente sostituibili
- Peso ridotto
- Alloggiamento: plastica, rinforzato con fibra di vetro
- Coltelli: acciaio speciale per utensili, temprati ad olio

- per conduttori a nastro piatto sottile fino a 10 mm di larghezza in un'unica operazione
- lunghezza di arresto: 3,0 - 18,0 mm

<b>Articolo n.</b>	<b>WL13347</b>
Modello	12 40 200
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	12 40 200
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	200 mm
Larghezza	95 mm
Altezza	21 mm
Lunghezza con imballaggio	218 mm
Larghezza con imballaggio	71 mm
Altezza con imballaggio	26 mm
Volume con imballaggio	0,382 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
AWG	32 - 7
Valore di spelatura in mm <sup>2</sup>	0,03 – 10 mm <sup>2</sup>
Tipo di pinza	Spellafili Automatico