

## Pinze di regolazione



For gripping components and wires with small diameters and for bending contact and relay springs. Polished gripping surfaces. Edges carefully deburred. Flat, wide jaws. - Shape: 2 - jaw thickness (at joint) (D): 7.0mm - tip width (E): 1.0mm - tip thickness (F): 3.5mm - jaw length (B): 34.0mm - head width (A): 12.5mm

- testa: lucido
- Maniglie: rivestite in plastica
- Forma: 2
- pinza: atramentised nero
- Per la presa di componenti e fili con piccoli diametri e per molle di contatto a flessione e a relè
- Superfici di presa lucidate
- bordi accuratamente sbavati
- Acciaio speciale per utensili in qualità speciale, forgiato, temperato ad olio

Articolo n.	WL13353
Modello	32 21 135
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	32 21 135
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.knipex.de

Lunghezza	135 mm
Larghezza	49 mm
Altezza	12 mm
Lunghezza con imballaggio	152 mm
Larghezza con imballaggio	81 mm
Altezza con imballaggio	31 mm
Volume con imballaggio	0,386 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	black atramentised
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Presca (espressione)	Covered with plastic
Tipo di pinza	Pinze di regolazione