Taglierina lato potenza



For the toughest, continuous use. High cutting performance with low effort due to optimum coordination of cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction hardened, (cutting edge hardness approx. 64 HRC) for all wire types including piano wire. - Shape: 0 - Cutting values medium-hard wire (diameter): Ø 4.2mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 3.0mm - Cutting values piano wire (diameter): Ø 2.5mm

• pinza: atramentised nero
• testa: lucido
• Maniglie: con coperture multicomponente
• Forma: 0
• Per lo stress più duro e permanente
• Elevate prestazioni di taglio con poco sforzo grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione
• Taglienti di precisione ulteriormente temprati ad induzione, (durezza del tagliente ca. 64 HRC) per tutti i tipi di filo, incluso il filo per pianoforte
• Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a più stadi

Articolo n.	**WL13356**
Modello	74 02 200
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	74 02 200
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	250 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	21 mm

Lunghezza con imballaggio	324 mm
Larghezza con imballaggio	93 mm
Altezza con imballaggio	56 mm
Volume con imballaggio	1,537 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN ISO 5749
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	black atramentised
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Lunghezza dell'utensile	200 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Presa (espressione)	with multi-component sheaths
Diametro del filo di taglio (duro)	3 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	4,2 mm
Diametro del valore di taglio (filo di pianoforte)	2,5 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61687	140 mm	nein
WL61688	160 mm	nein
WL61689	180 mm	nein
WL13356	**200 mm**	**nein**
WL61692	250 mm	nein