

Frese laterali, serie 80, pinze per taglio finale, smusso fine, 0,1-0,6 mm



Taglierine di estremità, ad es. per la lavorazione di componenti con cavi multipolari e per la rilavorazione

In acciaio per cuscinetti a sfere ad alte prestazioni, brunito. Taglio e ganasce rettificate al computer, quindi massima precisione e qualità costante. Tempra ad induzione dei taglienti a 63-65 HRC. Con maniglie in plastica e molla di apertura.

- Capacità di taglio rame D = 0,1-0,6 mm

Articolo n.	WL16016
Modello	8149
Produttore	LINDSTRÖM
Codice articolo del produttore	8149
Dati del produttore GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Lunghezza	155 mm
Larghezza	100 mm

Altezza	65 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie 80
VDE	No
Larghezza della testa	5,8 mm
Forma tagliata	piccola bevel
Conforme alle ESD	No
Capacità di taglio della taglierina laterale	0,1 - 0,6 mm
Tipo di tagliente	con smusso fine
Forma della mascella	appuntito
Lunghezza dell'utensile	114 mm
Tipo di tronchesi laterali	Pinze Per Il Taglio Finale
Lunghezza delle mascelle	14 mm

Altre versioni

Articolo n.	Capacità di taglio della taglierina laterale	Tipo di tagliente	Forma della mascella
WL70870	0,1 - 0,5 mm	senza smusso	appuntito
WL16016	0,1 - 0,6 mm	con smusso fine	appuntito
WL15994	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	ovale
WL16014	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	affilato a un punto
WL15992	0,1 - 1 mm	con smusso fine	ovale
WL16012	0,1 - 1 mm	con smusso fine	affilato a un punto
WL16002	0,1 - 1 mm	senza smusso	ovale
WL16008	0,1 - 1 mm	senza smusso	appuntito
WL16000	0,1 - 1,25 mm	con smusso fine	ovale
WL16023	0,1 - 1,25 mm	senza smusso	ovale
WL15990	0,2 - 1 mm	con smusso	ovale
WL16010	0,2 - 1 mm	con smusso	affilato a un punto
WL16031	0,2 - 1 mm	senza smusso	affilato a un punto
WL16020	0,2 - 1,6 mm	con smusso fine	ovale
WL16027	0,2 - 1,6 mm	con smusso fine	appuntito
WL16006	0,2 - 1,25 mm	con smusso fine	appuntito

Products for the electronic industry



WL16030	0,2 - 1,25 mm	con smusso fine	affilato a un punto
WL15997	0,2 - 1,25 mm	con smusso	ovale
WL16004	0,2 - 1,25 mm	con smusso	appuntito
WL20703	0,2 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL70872	0,3 - 1,5 mm	con smusso fine	appuntito
WL16018	0,3 - 1,6 mm	con smusso	ovale
WL16025	0,3 - 1,6 mm	con smusso	appuntito
WL16036	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	ovale
WL16041	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	appuntito
WL20704	0,3 - 1,25 mm	con smusso	affilato a un punto
WL70873	0,3 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL16034	0,3 - 2 mm	con smusso fine	ovale
WL16040	0,3 - 2 mm	con smusso fine	appuntito
WL70871	0,4 - 1,5 mm	con smusso	appuntito
WL16032	0,4 - 2 mm	con smusso	ovale
WL16037	0,4 - 2 mm	con smusso	appuntito
WL20702	0,5 mm	con tagliente e smusso	ovale