

Frese laterali, serie 80, ganasce ovali, smusso fine, 0,3-2 mm



Taglierine laterali con ganasce ovali, ideali per lavorare su cablaggi e per il montaggio di circuiti stampati.

In acciaio per cuscinetti a sfere ad alte prestazioni, brunito. Taglio e ganasce rettificate al computer, quindi massima precisione e qualità costante. Tempra ad induzione dei taglienti a 63-65 HRC. Con maniglie in plastica e molla di apertura.

- Capacità di taglio del rame D = 0,3-2 mm

N. articolo	WL16034
Modello	8161
Produttore	LINDSTRÖM
Produttore Articolo n.	8161
Informazioni sul produttore del GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
tratto	165 mm
ampiezza	100 mm
altezza	75 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie 80
VDE	No
larghezza testa	16 mm
forma della mascella	ovale
filigrana	piccola bevel
Conforme alle norme ESD	No
Capacità di taglio	0,3 - 2 mm
Versione all'avanguardia	con smusso fine
Forma della mascella	ovale
lunghezza utensile	125 mm
Tipo Fresa laterale	Taglierina Laterale
Lunghezza delle ganasce	16 mm

Altre versioni

N. articolo	Capacità di taglio	Versione all'avanguardia	Forma della mascella
WL70870	0,1 - 0,5 mm	senza smusso	appuntito
WL16016	0,1 - 0,6 mm	con smusso fine	appuntito
WL15994	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	ovale
WL16014	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	affilato a un punto
WL15992	0,1 - 1 mm	con smusso fine	ovale
WL16012	0,1 - 1 mm	con smusso fine	affilato a un punto
WL16002	0,1 - 1 mm	senza smusso	ovale
WL16008	0,1 - 1 mm	senza smusso	appuntito
WL16000	0,1 - 1,25 mm	con smusso fine	ovale
WL16023	0,1 - 1,25 mm	senza smusso	ovale
WL15990	0,2 - 1 mm	con smusso	ovale
WL16010	0,2 - 1 mm	con smusso	affilato a un punto
WL16031	0,2 - 1 mm	senza smusso	affilato a un punto
WL16020	0,2 - 1,6 mm	con smusso fine	ovale
WL16027	0,2 - 1,6 mm	con smusso fine	appuntito
WL16006	0,2 - 1,25 mm	con smusso fine	appuntito
WL16030	0,2 - 1,25 mm	con smusso fine	affilato a un punto

WL15997	0,2 - 1,25 mm	con smusso	ovale
WL16004	0,2 - 1,25 mm	con smusso	appuntito
WL20703	0,2 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL70872	0,3 - 1,5 mm	con smusso fine	appuntito
WL16018	0,3 - 1,6 mm	con smusso	ovale
WL16025	0,3 - 1,6 mm	con smusso	appuntito
WL16036	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	ovale
WL16041	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	appuntito
WL20704	0,3 - 1,25 mm	con smusso	affilato a un punto
WL70873	0,3 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL16034	0,3 - 2 mm	con smusso fine	ovale
WL16040	0,3 - 2 mm	con smusso fine	appuntito
WL70871	0,4 - 1,5 mm	con smusso	appuntito
WL16032	0,4 - 2 mm	con smusso	ovale
WL16037	0,4 - 2 mm	con smusso	appuntito
WL20702	0,5 mm	con tagliente e smusso	ovale