

## Cacciavite ERGO™-TORX® con impugnatura a tre componenti, isolato VDE, T25 x 150 mm



- Cacciavite sviluppato nel corso del processo ERGO™.
- Cacciavite ERGO™ isolato per viti TORX®, certificato secondo VDE.
- Punta fosfatata per una maggiore precisione
- Impugnatura a 3 componenti per la massima facilità d'uso, il materiale morbido con superficie rigida garantisce una presa confortevole e una migliore trasmissione della potenza
- Il manico appiattito impedisce il rotolamento
- Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico
- La lama corretta può essere facilmente identificata grazie alla marcatura del colore e al simbolo sull'estremità del manico.
- Foro di appendimento integrato
- Lega di acciaio per impieghi gravosi, isolamento spruzzato direttamente sulla lama
- Per lavorare su apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V
- Ispezionati singolarmente e prodotti secondo la norma IEC 60900, testati in bagno d'acqua a 10.000 V
- Ispezionati singolarmente e prodotti secondo la norma IEC 60900, testati in bagno d'acqua a 10000 V

Articolo n.	WL16133
Modello	BE 8925S
Produttore	BAHCO
Codice articolo del produttore	BE-8925S

Products for the electronic industry



Dati del produttore GPSR

 BAHCO Werkzeuge  
 Maybachstr. 10  
 DE-71711 Steinheim  
 www.bahco-werkzeuge.de

Lunghezza	150 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	42 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza della maniglia	122 mm
VDE	Sì
Tipo di vite	Tx25
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	1000 V Isolato
Larghezza della maniglia	27 mm
Lunghezza dell'utensile	247 mm
Diametro della maniglia	27 mm
Lunghezza della lama	150 mm

## Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite	Lunghezza della lama
WL53508	Tx05	75 mm
WL53509	Tx06	75 mm
WL53510	Tx07	75 mm
WL53511	Tx08	75 mm
WL53512	Tx09	75 mm
WL16127	Tx10	100 mm
WL16129	Tx15	125 mm
WL16131	Tx20	125 mm
<b>WL16133</b>	<b>Tx25</b>	<b>150 mm</b>
WL16136	Tx30	175 mm