

FE 75, saldatore, 80 W



- Tempo di riscaldamento (circa) in secondi (50-350°C / 120-660°F): 10
- con aspirazione diretta integrata
- Tecnologia dei radiatori Silver Line

Articolo n.	WL16857
Modello	FE 75
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0052916699N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Aspirazione diretta
Energia	80 W
Voltaggio	24 V

Products for the electronic industry



Tempo di riscaldamento	10 s
Manipolo (tipo)	Saldatrici
Tipo di punta	HPB
Intervallo di temperatura °C	50 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 850 °F
Supporto coordinato	KH 20, KHE/KHP, WDH 30, WDH 30T
Suggerimenti per l'abbinamento	LT
Punta di saldatura inclusa	LT B
Unità di controllo corrispondente	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Conforme alle ESD	Si