

Spelafili per AWG 30, per fili in PVC e PTFE, Ø 0,25 mm



Tecnologia di spelatura di alta qualità per applicazioni complesse: Spelafili manuale con tutti i diametri di taglio standard e combinazioni per diversi fori frontali e diametri di filo (AWG). La spelacavi compatta e precisa consente di spelare in modo ripetibile e senza danni i fili isolati in PVC, Teflon e simili. Un arresto di profondità graduato assicura lunghezze di spelatura esatte. Le lame in acciaio temprato a induzione garantiscono una durata eccezionale e tagli precisi, anche in caso di uso intensivo.

- Foro frontale: 0,65 mm
- Adatto per fili in PVC e PTFE
- Compatto e preciso
- Arresto di lunghezza regolabile

Articolo n.	WL17658
Modello	SWS-250-AWG30
Produttore	WEIDINGER
Codice articolo del produttore	SWS-250-AWG30
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Unità di vendita	1 Pezzo

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro	0,25 mm
Incl. batteria	No
Diametro esterno del cavo (max.)	0,65 mm
VDE	No
Conforme alle ESD	No
AWG	30
Diametro del filo	0,2 – 0,23 mm
Tipo di pinza	Spellafili a Mano

Altre versioni

Articolo n.	AWG
WL85154	16
WL85153	17
WL17664	18
WL84863	19
WL17663	20
WL84862	21
WL17662	22
WL17661	24
WL17660	26
WL17659	28
WL17658	30
WL17657	32