

Spelacavi per AWG 36-26, regolabile, per fili in PVC e PTFE, Ø 0,12 - 0,4 mm



Tecnologia di spelatura di alta qualità per applicazioni complesse: La spelacavi manuale offre tutti i diametri di taglio standard e combinazioni per diversi fori frontali e diametri di filo (AWG). I diametri del foro frontale regolabili in 6 fasi consentono un adattamento flessibile alle diverse esigenze. La spelafili compatta e precisa garantisce una spelatura ripetibile e senza danni di fili isolati in PVC, Teflon e simili. Un arresto di profondità graduato garantisce lunghezze di spelatura esatte. Le lame in acciaio temprato a induzione assicurano una durata eccezionale e tagli precisi, anche in caso di uso intensivo.

- Foro frontale regolabile in 6 misure
- Adatto per fili in PVC e PTFE
- Diametro del filo: AWG 36-26 / 0,12 - 0,4 mm
- Compatto e preciso
- Arresto di lunghezza regolabile

Articolo n.	WL17665
Modello	AWS-140-AWG 36-32
Produttore	WEIDINGER
Codice articolo del produttore	AWS-140-AWG 36-26
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH

Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden
www.weidinger.eu

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro esterno del cavo	0,12 – 0,4 mm
VDE	No
Conforme alle ESD	No
AWG	36 - 26
Diametro del filo	0,11 – 0,3 mm
Tipo di pinza	Spellafili a Mano

Altre versioni

Articolo n.	AWG
WL17669	28 - 18
WL17667	30 - 20
WL17665	36 - 26