Fresa obliqua Sensoplus ESD, senza smusso, 120 mm



• Acciaio speciale legato, forgiato a goccia, temprato e temprato per una resistenza e una durata eccezionali
• Preciso giunto a cassetta per un allineamento permanente e senza regolazioni delle ganasce
• Taglienti temprati a induzione per una lunga durata
• Superfici lucidate a specchio come sicurezza contro lo sfaldamento delle particelle di cromo
• Le molle a balestra doppie saldate a punti imperdibili garantiscono un funzionamento ottimale per l'intera durata di vita
• Impugnatura ergonomica a due componenti, antiscivolo per un maggiore comfort e una migliore maneggevolezza
• Completamente conforme alle norme ESD, dissipativo in tutti i settori
• Secondo IEC 61340 5.1 e 5.2
• Tipo di wafer: Senza wafer
• lunghezza del tagliente: 12 mm

• lunghezza totale: 120 mm
• Capacità di taglio Fili: Duro: - mm / Medio duro: 0,8 mm / Morbido: 1,0 mm senza taglio

Articolo n.	**WL17758**
Modello	3799DEF-110
Produttore	C.K
Codice articolo del produttore	T3799DEF 110
Dati del produttore GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Larghezza	75 mm
Altezza	6 mm
Lunghezza con imballaggio	160 mm
Larghezza con imballaggio	57 mm
Altezza con imballaggio	25 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza totale	120 mm
VDE	No
Forma tagliata	senza smusso
Conforme alle ESD	Si
Lunghezza dell'utensile	120 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina inclinata
Descrizione della capacità di taglio	Capacità di taglio: acciaio dolce D = 1,0 mm, rame D = 1,2 mm
Lunghezza delle mascelle	10 mm