

## Ago di dosaggio piegato, 45°, ambra, 0,5".

---



Le punte curvate Optimum® in acciaio inossidabile con supporti SafetyLok™ sono disponibili con curve a 45° e 90°. Consentono un dosaggio preciso e ripetibile del materiale anche in applicazioni difficili.

Dispensing needle for cartridge

- 45° angled
- Capillary L = 1/2"
- D inside = GA 15 (1,33-1,38 mm), amber
- Capillary passivated stainless steel
- Polypropylene receptacle with Luer-Lock thread
- inner diameter: 1.36 mm

Articolo n.

WL18576

---

Products for the electronic industry



Modello	5115-45-B / 7018069
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7018069
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	ambra
Misura	GA 15
Angolo dell'ago di erogazione	45 °
Lunghezza capillare (pollici)	0,5 in
Tipo di punta (aghi erogatori)	Punta Angolata
Diametro interno	1,36 mm
Diametro esterno	1,65 mm
Forma della punta	Piegata
Conforme alle ESD	No