

## Ago di dosaggio piegato, 45°, trasparente, 0,5".



Le punte curvate Optimum® in acciaio inossidabile con supporti SafetyLok™ sono disponibili con curve a 45° e 90°. Consentono un dosaggio preciso e ripetibile del materiale anche in applicazioni difficili.

Dispensing needle for cartridge

- 45° angled
- Capillary L = 1/2"
- D inside = GA 27 (0.19-0.21 mm), transparent
- Capillary passivated stainless steel
- Polypropylene receptacle with Luer-Lock thread
- inner diameter: 0,20 mm

<b>N. articolo</b>	<b>WL19051</b>
Modello	5127-45-B / 7018404
Produttore	NORDSON EFD
Produttore Articolo n.	7018404
Informazioni sul produttore del GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Trasparente
Gauge	GA 27
Angolo dell'ago di erogazione	45 °
Lunghezza del capillare (inch)	0,5 in
Tipo di ugello Aghi dosatori	Punta Angolata
diametro interno	0,2 mm
diametro esterno	0,42 mm
forma di picco	Piegata
Conforme alle norme ESD	No