

Taglierina elettronica ESD



ESD precision pliers for finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Handles electrically conductive - dissipative. Precision joint. Low-friction double spring for smooth and even opening. Mirror polish in combination with a fine oil film provides good rust protection - no interference in the circuit due to flaking chrome parts. Cutting edges additionally laser-hardened, cutting edge hardness at least 56 HRC. Handles with two-colour multi-component sheaths black/grey. Bevel cutters, with small bevel, $\alpha=15^\circ$. - Cutting values medium hard wire (diameter): $\varnothing 1.0\text{mm}$ - Cutting values hard wire (diameter): $\varnothing 0.5\text{mm}$ - Cutting values soft wire (diameter): $\varnothing 1.5\text{mm}$ - Head width (A): 11mm - Jaw length (B): 10mm - Jaw thickness (at joint) (D): 7mm - Cutting edge length mm (C): 17mm - ESD: Yes

- testa: lucidata a specchio
- Maniglie: con coperture multicomponente
- Forma: 3
- Pinze di precisione per i lavori di taglio più fini, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione
- Maniglie elettricamente conduttive - dissipative
- Giunto di precisione con giunto a cassetta
- Doppia molla a basso attrito per un'apertura liscia e uniforme
- In combinazione con una sottile pellicola d'olio, la lucidatura a specchio offre una buona protezione dalla ruggine - nessun disturbo nel circuito dovuto alla sfaldatura delle parti cromate

- taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente min. 56 HRC
- Maniglie con manicotti multicomponente bicolore nero/grigio
- Acciaio speciale per utensili in qualità speciale, forgiato, temperato ad olio a più stadi
- Angolo di dimensione: 15°.

Articolo n.	WL19449
Modello	64 32 120 ESD
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	64 32 120 ESD
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	112 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza con imballaggio	189 mm
Larghezza con imballaggio	72 mm
Altezza con imballaggio	48 mm
Volume con imballaggio	0,804 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Forma tagliata	piccola bevel
Conforme alle ESD	Si
Lunghezza dell'utensile	120 mm
Tipo di tronchesi laterali	Pinze Per Il Taglio Finale
Presa (espressione)	with multi-component handles
Diametro del filo di taglio (duro)	0,5 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	1 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	1,5 mm
Diametro del valore di taglio (filo di pianoforte)	1,5 mm

Tipo di pinza

Tronchesi ad aria

