Taglierina laterale per elettronica ESD



ESD For fine cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Handles electrically conductive - dissipative. Stable, push-through and backlash-free joint. Low-friction double spring for smooth and even opening. Mirror polish in combination with a fine oil film provides good rust protection - no interference in the circuit due to flaking chrome parts. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Handles with two-colour multi-component sheaths black/grey. Round head, with small facet. Cutting edge hardness approx. 60 HRC. - Shape: 0 - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 1,2mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 0,6mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 0,3 - 1,6mm - Jaw length (B): 14mm - Jaw thickness (at joint) (D): 7,5mm - Head width (A): 11mm - ESD: Yes

- testa: lucidata a specchio
- Maniglie: con coperture multicomponente
- Forma: 0
- Valore di taglio filo morbido D: 0,3-1,6 mm
- Per lavori di taglio fine, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione
- Maniglie elettricamente conduttive - dissipative
- Giunto stabile, inserito e senza gioco
- Doppia molla a basso attrito per un'apertura liscia e uniforme
- In combinazione con una sottile pellicola d'olio, la lucidatura a specchio offre una buona protezione dalla ruggine - nessun disturbo nel circuito dovuto alla sfaldatura delle parti cromate
- taglienti ulteriormente temprati ad induzione

Maniglie con manicotti multicomponente bicolore nero/grigio
• Acciaio speciale per utensili in qualità speciale, forgiato, temperato ad olio a più stadi

Articolo n.	**WL19476**
Modello	77 02 115 ESD
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	77 02 115 ESD
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	117 mm
Larghezza	52 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza con imballaggio	189 mm
Larghezza con imballaggio	71 mm
Altezza con imballaggio	47 mm
Volume con imballaggio	0,707 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Forma tagliata	piccola bevel
Conforme alle ESD	Si
Lunghezza dell'utensile	115 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Presa (espressione)	with multi-component handles
Diametro del filo di taglio (duro)	0,6 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	1,2 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	1,6 mm
Tipo di pinza	Tronchesi ad aria